

DOLCERIVA

Riva

a Ferretti Group Brand


































Profile



Main deck



Lower deck STD



Lower deck crew



Lower deck two cab

TABELLE TECNICHE

PRELIMINARY			
Motorizzazione	2 x Volvo D13-800 - potenza 800mhp / 588kW a 2300 giri/min	std	
	2 x Volvo D13-1000 - potenza 1000mhp / 735kW a 2400 giri/min	opt	
Velocità	Velocità massima	Volvo 800 35 nodi	Volvo 1000 40 nodi
	Velocità di crociera	27 nodi	35 nodi
Autonomia dato indicativo	Velocità massima	210 m.n	200 m.n
	Velocità di crociera	230 m.n	210 m.n
Dimensioni principali	Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666.....	14,92 m. - 48 ft. 11 in.	
	Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666.....	14,76 ma. - 48 ft. 5 in.	
	Lg = Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico)	12,80 m. - 42 ft. 0 in.	
	Larghezza massima (compresi bottazzi).....	4,26 m. - 14 ft. 0 in.	
	Immersione sotto le eliche (a pieno carico).....	1,48 m. - 4 ft. 10 in.	
	Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta	214 t. - 47179 lbs.	
	Dislocamento a pieno carico	24,5 t. - 54013 lbs.	
	Numero massimo di persone imbarcabili.....	10	
	Categoria di progettazione Direttiva 2013/53/EU.....	A	
	Certificazione moduli.....	B + F + Aa (sound emission)	
		RINA S.p.A.	
Dati caratteristici	Tipo di carena: Geometria variabile con pattini di sostentamento e deadrise..	15,9°	
	H massima = Altezza massima dalla chiglia al parabrezza	3,65 m. - 12 ft. 0 in.	
	P = Sporgenza poppiera e prodiera ancora.....	0,16 m. - 0 ft. 6 in.	
	Capacità serbatoio carburante.....	1800 lt. - 476 US gals.	
	Capacità serbatoi acqua.....	310 lt. - 82 US gals.	
Specifiche prestazionali	I dati prestazionali sono stabiliti al seguente dislocamento e si riferiscono alla barca standard, a 1/3 carico liquidi, con carena pulita, temp. 25°C, buone condizioni climatiche e 4 persone a bordo	22,4 t. - 49400w lbs	
	Sovraccaricando la barca di.....	1 t. - 2205 lbs.	
	Si ha una perdita di velocità massima pari a	1 nodo	

TECHNICAL SHEET

Engines	2 x Volvo D13-800 - power 800mhp / 588kW at 2300 rpm	std	
	2 x Volvo D13-1000 - power 1000mhp / 735kW at 2400 rpm	opt	
Speed	Maximum speed	Volvo 800 35 knots	Volvo 1000 40 knots
	Cruising speed	27 knots	35 knots
Range	Maximum speed	210 m.n	200 m.n
	Cruising speed	230 m.n	210 m.n
Main sizes	Loa = overall length (standard ISO 8666)	14,92 m. - 48 ft. 11 in.	
	Lh = Hull length (standard ISO 8666)	14,76 ma. - 48 ft. 5 in.	
	Lwl = waterline length (boat fully laden)	12,80 m. - 42 ft. 0 in.	
	Maximum beam	4,26 m. - 14 ft. 0 in.	
	Depth under propellers (boat fully laden)	1,48 m. - 4 ft. 10 in.	
	Displacement unladen	214 t. - 47179 lbs.	
	Displacement laden	24,5 t. - 54013 lbs.	
	Maximum number of persons on board	10	
	Design category Directive 2013/53/EU	A	
	Certification modules	B + F + Aa (sound emission)	
		RINA S.p.A.	
Technical data	Hull type: warped hull with spray rails and aft deadrise	15,9°	
	H = Overall height from keel to windscreen	3,65 m. - 12 ft. 0 in.	
	P = aft platform + anchor.....	0,16 m. - 0 ft. 6 in.	
	Fuel tanks capacity	1800 lt. - 476 US gals.	
	Water tanks capacity	310 lt. - 82 US gals.	
Performance specifications	the performance is estimated at the following conditions: standard version displacement of the yacht: at 1/3 liquid load, clean hull, 25°C air temperature good weather conditions, 4 persons on board	22,4 t. - 49400w lbs	
	overloading the yacht by:	1 t. - 2205 lbs.	
	top speed decreases of:	1 nodo	

Disclaimer

Il presente catalogo non ha alcun valore di certificazione. I dati tecnici e le prestazioni, nonché i disegni e le riproduzioni grafiche, sono meramente indicativi e riferiti ad un modello standard. Ogni riferimento tecnico, o comunque descrittivo, deve essere rapportato alle caratteristiche proprie dell'imbarcazione oggetto dell'acquisto. Pertanto ogni indicazione vincolante a carico del venditore sarà contenuta esclusivamente nell'atto di vendita e nello specifico manuale.

This catalogue carries no value of certification. The technical data and performances, drawings and graphic reproductions are merely indicative and refer to a standard model. Technical and descriptive references refer only to the features of the yacht purchased. Consequently any binding information which is the seller's responsibility will be specified exclusively in the sales act and specific manual.

DRAWINGS AND RENDERINGS

Officina Italiana Design
Ferretti Group Engineering

PHOTOS

Alberto Cocchi

STYLING

Ldi Design Studio

Follow us

www.riva-yacht.com



Sedi produttive / Production sites: Via Predore 30, 24067 Sarnico (BG) - Italy • Via San Bartolomeo 380, 19100 La Spezia (SP) - Italy • Via Enrico Mattei 26, 60125 Ancona (AN) - Italy
a Ferretti Group brand